

## **Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer, som er renoveret med Aarsleff-strømpen**

### **Faldstammer**

Aarsleff-strømpen er udført i nålefilt og imprægneret med epoxy, og den har en inderfolie lavet af polypropylen eller polyurethan. Aarsleff-strømpen kan i hærdet form sidestilles med afløbssystemer af præfabrikerede plastmaterialer. I hærdet tilstand er strømpeforingen meget modstandsdygtig men kan beskadiges ved forkert behandling.

Aarsleff yder 15 års garanti på strømpens holdbarhed – under forudsætning af dokumenteret overholdelse af følgende instruktioner:

### **Brug og vedligeholdelse:**

- Strømpeforingen må ikke være i kontakt med vand, som er over 90 °C, i mere end 5 minutter ad gangen.
- Strømpeforingen må ikke udsættes for kemiske påvirkninger ud over almindelig brug af skånsomme rengøringsmidler.
- Fritureolie, stearin og lignende må ikke hældes i afløbet.
- Køkkenfaldstammerne skal gennemsykles kraftigt med varmt vand hvert 5. år.
- Toilet-faldstammerne skal gennemsykles kraftigt med rent, koldt vand hvert 10. år.
- Skyllingerne bør vare 5-10 minutter.

### **Rensning:**

- Højtryksspuling med rotor-dyse ved maksimalt 70 bar
- Motorsplit monteret med ikke-skærende værktøj kombineret med varmt vand
- Brug ikke:
  - Skærende eller spidse værktøjer, fx motorsplit med skærehoved
  - Industrispuling
  - Kogende vand, kaustisk soda (flydende afløbsåbner) eller andre kemikalier til at åbne et tilstoppet rør, da det ætser plastmaterialet.

Garantien omfatter ikke

- tilstopning, som ikke skyldes defekter ved Aarsleff-strømpen eller installation af strømpen i røret
- skader opstået som følge af manglende vedligeholdelse eller brug i strid med denne instruktion

Garantien bortfalder, hvis der foretages indgreb i den strømpeforede faldstamme uden Aarsleffs forudgående godkendelse.

Hos Aarsleff Rørteknik står vi klar med vejledning, og De er altid velkommen til at kontakte os.

